LIXIL　2013年標準仕様

現場名	ハッピータウン東園田3　20140201	確定日

※すべてのセット写真はイメージです。
実際の仕様とは異なります。

SYSTEM BATHROOM
Kireiyu C
システムバスルーム キレイユ C

1616サイズ　BNDS-1616LBP

くるりんポイ排水口

ゴミをまとめて、お掃除ラクラク。
うずのチカラでキレイな排水口。

※効果的なうず流を発生させるためには、排水口径が125mm以上必要です。

キレイサーモフロア

皮脂汚れがつきにくく、落としやすい床。
先熱変をかけずに、足裏の「ヒヤッ」も解消。



※イメージ図です。

サーモバスS

※イメージ図です。

4時間後の温度変化は
わずか2.5℃以下。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と
保温組フタの"ダブル保温"構造。

保温フタ用組フタフック
〈メタル製〉

洗い場側水栓

プッシュ水栓の利便性をサーモ水栓の
大きさにまとめた、高い機能性とデザ
イン性を備える新しいカタチ。

シャワー切替いちのまま止水を実現！

コンパクトプッシュ水栓×エコフルシャワー〈メタル製〉

キレイドア

タテ型ガラリとパッキンレスで
すべてのドアがおそうじラクラク。

キレイドア

浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまるず外観もスッキリになりました。

折り戸【11mm段差】(800W)
1DIY-8002000R(T2)

カウンター&メタルバスケット

Fレッサーカウンター(スタンダード)
凹凸の少ないフラットなデザインなので、見た目に美しいのはもちろん、汚れがたまりにくくお掃除がカンタン。

メタルバスケット
M7-270M(1)

鏡&収納

タテ形ミラー(300)
KAM-3060S

キレイ浴槽 ※断熱保温材付き

【素材】

クレリア
水アカ汚れがつきにくく、キレイが長持ちする人造大理石浴槽。

or

FRP
親しみやすいカラーのベーシックな浴槽

キレイ浴槽をセレクト。

スライドフック付温調バー

スライドフック付温調バー〈メタル製〉
BF-K3-200L/CH

タオル掛〈メタル製〉
BF-K3-45

天井&照明

平天井
・ダウンライト(LED)×3灯
LE-01-3A/3L

ランドリーパイプ
LAP-1602-T(1本)

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が認定トップランナーとして環境効果大と評価されました。

INAX製品の安全対策が健康福祉機器より評価されました。

※注意事
・製品によっては、施工などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・掲載写真は印刷のため、現物と違って見えますので、実際の製品見本でお確かめください。
・掲載写真は参考例です。説明に記載や小物等を置かれる場合は、床下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・別仕様部は、掲載外のカラーやオプション部品の供給部で、取付費・工事費、別途見、セット写真の小物などは別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び本書・図面の無断複製・転かたくお断りします。（許可なく複製・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCD-130302-015a

LIXIL